

エクセレージ・親水14

パワブロック

14mm厚

販売地域

一般地域

寒冷地域

性能

親水 耐酸性グレード 保証 製品本体 準耐火 耐火等級 45分 3対応 張り方 横

塗装 (P.605参照) QF 艶消し仕様

2色 QF

準不燃材料	防火構造	準耐火構造
QM-0629	木造下地: PC030BE-9201	耐火時間45分 外壁: QF045BE-9226

対応工法・下地

	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木筋縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木筋縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。
又、シーリングをはさんだ目地が3mm前後ずれる場合があります。

割れ肌の自然石と直線的なタイルを組み合わせ、今までにない新鮮な印象を演出。




パワブロック (QWブランベージュ)



EW1941H QWファインホワイトF



EW1944H QWブランブラウン



EW1943H QWマーチオレンジ



EW1945H QWブランベージュ

仕様 [本体]

サイズ (mm)	14×455(働き幅)×3030
希望小売価格	5,060円/枚 (税抜) 3,670円/㎡ (税抜)
梱包入数	2枚 (釘1袋必要・有償)
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量(重量)	約22kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミュアホームページをご覧ください。

出隅



14×外寸89(内寸75)×455(働き幅)
14×外寸89(内寸75)×3030

※同質出隅 l=455の内寸80[※]、内寸100、内寸120は、受注生産品で、発注後2週間前後の納入です。品番・価格はP.445をご参照ください。

※内寸80は2019年3月1日発売です。

専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 l=455	同質出隅 l=3030	R出隅 14 (艶消し仕様) l=3030	差込み出隅 14 l=3030 (近似的: P.577参照)	リング釘40 l=40	シーリング		現場仕上げ塗料 (補修塗料)		
						KMEWシール (高耐久タイプ: P.595参照)	ホルダーセット	ベース色用	トップ色用	R出隅14用
本体										
EW1941H	EWD1941H	EWL1941H	BA61746	B211512	B8740644	B85498A	RM80E	B93HB1484CNH	B93HB1602BNH	B95RH746
EW1943H	EWD1943H	EWL1943H	BA61684	B211441	B8740444	B852604		B93HB2604ANH	B93HB2605ANH	B95RH684
EW1944H	EWD1944H	EWL1944H	BA61550	B211550	B8740522	B851768		B93HB2524ANH	B93HB2510BNH	B95RH550
EW1945H	EWD1945H	EWL1945H	BA61542	B211427	B87401490	B85408		B93HB1457ANH	B93HB1746BNH	B95RH542
希望小売価格	2,420円/本 (税抜)	9,430円/本 (税抜)	8,010円/本 (税抜)	3,350円/本 (税抜)	350円/袋 (税抜)	2,340円/本 (税抜)	1,330円/セット (税抜)	1,960円/缶 (税抜)		1,330円/缶 (税抜)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	2本/箱 同時発送品: 留め付け部材 ●留め付け部材 B106 (1,730円(税抜)別売時)	5本/箱	55本/袋	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) KMEWシール(320ml)10本 専用プライマー・パワースル2缶 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1液低汚染タイプ 1缶/60g		1缶/80g

※付着力の強いマスキングテープを使用した場合、商品表面にマスキングテープの糊残りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

施工上のご注意

P.612

外観上のご注意

P.444

工法別施工部材

横張り 通気金具留め (5mm)

P.532

横張り 通気金具留め (15mm)

P.534

縦張り 通気金具留め (5mm)

P.536

縦張り 通気金具留め (15mm)

P.538

木下地専用 金具留め (2mm)

P.540

釘直留め

P.542